



COMPETENCE PUR

Schody, parapety parkety



Lepidla pro lepení schodů a okenních parapetů

KLEIBERIT StairMaster 536

Tlakově pevné 2K PUR expanzní lepidlo pro montáž schodištvých stupňů, dveřních prahů a okenních parapetů.

- Bez hnacího plynu
- Bez obsahu formaldehydu a PCB
- Bezproblémové zpracování
- Zpracovatelné od +10°C
- Zatížitelné již po 20 minutách
- Třída stavebních hmot B2
- Vytvrzení nezávislé na vlhkosti.



Lepidla pro výrobu schodů a okenních parapetů

KLEBIT 300.0/303.0/303.2

Univerzálně použitelná disperze na bázi PVAC pro lepení spárovky a ploch HPL/CPL.

- Jednosložkové
- Lepení tvrdých a exotických dřevin při výrobě schodištvých stupňů

LEPIDLA

Na parketové podlahy a schodištvé stupně, je jedno, zda z masivu nebo laminátové, jsou kladeny velmi vysoké požadavky.

- Vysoká odolnost proti vodě a vlhkosti
- Dobrá dlouhodobá odolnost – žádné křehnutí lepené spáry
- Dobrá tepelná odolnost (např. při podlahovém vytápění)
- Vyrovnání bobtnání a sesychání dřeva, podmíněné roční dobou a podlahovým vytápěním
- Odolnost proti rozpouštědlům

KLEBCHÉMIE

M.G.Becker GmbH & Co.KG
Max-Becker-Str. 4
D-76356 Weingarten/Bd.



- S tužidlem v kvalitě D4 podle DIN/EN 204
 - Vysoká odolnost proti teplotě dle WATT 91 > 7 N/mm²
 - Velmi dobré lepení ve vysokofrekvenčním poli
- Dobrý poměr mezi otevřenou a lisovací dobou

KLEIBERIT Tempo 347

Speciální disperze pro strojní kontinuální a řemeslný postformingový postup.

- Dobře zpracovatelná, jak stříkáním, tak i válcovým nanášením
- Vhodné pro HPL, polyesterové lamináty a dýhy
- Velmi krátké lisovací časy
- Dobrá tepelná odolnost
- Vysoká odolnost proti vlhkosti

KLEIBERIT C152.0/5

Rozpouštědlové lepidlo na bázi polychloroprenu.

- Pro plošné lepení HPL/CPL a postforming kontaktním způsobem
- Pro stacionární postformingové postupy



Lepidla pro pokládání parket

KLEIBERIT Parketkleber D3

Pro lepení perodrážkových spojů plovoucích podlah z masivu i laminátu.

- Bezbarvá spára
- Kvalita spoje podle DIN/EN 204 D3
- Bez obsahu rozpouštědel a formaldehydu
- Elastická lepená spára

KLEIBERIT 254

Lepidlo pro plošné lepení parket s obsahem rozpouštědel na všechny běžné stavební podklady

- Bez obsahu vody
- Pro savé i nesavé povrchy
- Rychlé vytvrzení
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vlhkosti a teplotě

Parkettkleber 350

PVAC disperze pro lepení parket na savé povrchy, např. cement, anhydrid, potěry, beton.

- Bez obsahu rozpouštědel
- Žádné křehnutí lepené spáry
- Pastovitá, dobře roztíratelná konzistence

Parkettkleber 542

Dvousložkové PUR lepidlo pro lepení parket na savé i nesavé podklady, i keramických a kamenných dlaždic

- Bez obsahu formaldehydu a rozpouštědel
- Bez obsahu vody a změkčovadel
- Dobrá odolnost proti stárnutí

KLEIBERIT PUR 566

Jednosložkové montážní lepidlo pro přímé lepení laminátové podlahy na betonový potěr

- Snadný a čistý nános housenky pomocí ruční pistole
- Velmi dobrá redukce kročejového hluku (zkoušeno LGA Nürnberg)
- Vyrovnávající tolerance

KLEIBERIT MS Parket 583.9

Hybrid polymer pro plošné lepení laminátových, mosaikových a masivních parket a DT podlah na všechny běžné podklady, jako např. cementové potěry nebo dřevěné podklady.

- Bez obsahu vody a izokyanátů
- Bez obsahu rozpouštědel
- Rychlé elastické vytvrzení
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Velmi malý obsah emisí (EMICODE EC1)
- Odolné vlhkosti a teple
- Tlumí kročejový hluk
- Otevřená doba ca. 40 minut

