

DISTRIBUTOR: **ZWT s.r.o.**, Sušilovo náměstí 15/23, 68301 Rousínov
 e: info@zwt.cz | t: +420 602 720 281, +420 602 733 862 | w: www.zwt.cz

Schody, parapety parkety



LEPIDLA

Na parketové podlahy a schodiš-
 ťové stupně, je jedno, zda z masi-
 vu nebo laminátové, jsou kladeny
 velmi vysoké požadavky.

- Vysoká odolnost proti vodě a vlhkosti
- Dobrá dlouhodobá odolnost - žádné křehnutí lepené spáry
- Dobrá tepelná odolnost (např. při podlahovém vytápění)
- Vyrovnání bobtnání a sesychání dřeva, podmíněné roční dobou a podlahovým vytápěním
- Odolnost proti rozpouštědlům

Lepidla pro lepení schodů a okenních parapetů

KLEIBERIT 536.0 StairMaster

Tlakově pevné 2K PUR expanzní lepidlo pro montáž schodiškových stupňů, dveřních prahů a okenních parapetů.

- Bez hnacího plynu
- Bez obsahu formaldehydu a PCB
- Bezproblémové zpracování
- Zpracovatelné od +10°C
- Zatížitelné již po 20 minutách
- Třída stavebních hmot B2



KLEBCHÉMIE

M. G. Becker GmbH & Co. KG
 Max-Becker-Str. 4
 76356 Weingarten
 Tel.: +49 7244 62-0
 Fax: +49 7244 700-0
www.kleiberit.com



Lepidla pro výrobu schodů a okenních parapetů

KLEIBERIT 152.0/5

Rozpouštědlové lepidlo na bázi polychloroprenu.

- Pro plošné lepení HPL/CPL a postforming kontaktním způsobem
- Pro stacionární postformingové postupy

KLEIBERIT 300.0/301.2/303.2

KLEIBERIT 303.0

Univerzálně použitelná disperze na bázi PVAC pro lepení spárovky a ploch HPL/CPL.

- Jednosložkové
- Lepení tvrdých a exotických dřevin při výrobě schodiškových stupňů
- Vysoká odolnost proti vodě se zkušebním certifikátem D3 podle DIN/EN 204
- S tužidlem v kvalitě D4 podle DIN/EN 204
- Vysoká odolnost proti teplotě dle WATT 91 > 7 N/mm²
- Velmi dobré lepení ve vysokofrekvenčním poli

Dobrý poměr mezi otevřenou a lisovací dobou

KLEIBERIT 347.0

Speciální disperze pro strojní kontinuální a řemeslný postformingový postup.

- Dobře zpracovatelná, jak stříkáním, tak i válcovým nanášením
- Vhodné pro HPL, polyesterové lamináty a dýhy
- Velmi krátké lisovací časy
- Dobrá tepelná odolnost
- Vysoká odolnost proti vlhkosti

Lepidla pro pokládání parket

KLEIBERIT 254.0

Lepidlo pro plošné lepení parket s obsahem rozpouštědel na všechny běžné stavební podklady

- Bez obsahu vody
- Pro savé i nesavé povrchy
- Rychlé vytvrzení
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vlhkosti a teplotě

KLEIBERIT 350.0

PVAC disperze pro lepení parket na savé povrchy, např. cement, anhydrid, potěry, beton.

- Bez obsahu rozpouštědel
- Žádné křehnutí lepené spáry
- Pastovitá, dobře rozfíratelná konzistence

KLEIBERIT 351.0

Pro lepení perodrážkových spojů plovoucích podlah z masivu i laminátu.

- Bezbarvá spára
- Kvalita spoje podle DIN/EN 204 D3
- Bez obsahu rozpouštědel a formaldehydu
- Elastická lepená spára

KLEIBERIT 546.0

Dvosložkové PUR lepidlo pro lepení parket na savé i nesavé podklady, i keramických a kamenných dlaždic

- Bez obsahu formaldehydu a rozpouštědel
- Bez obsahu vody a změkčovadel
- Dobrá odolnost proti stárnutí

KLEIBERIT 566.0

Jednosložkové montážní lepidlo pro přímé lepení laminátové podlahy na betonový potěr

- Snadný a čistý nános housenky pomocí ruční pistole
- Velmi dobrá redukce kročejového hluku
- Vyrovnávající tolerance

KLEIBERIT 583.5/6

Hybrid polymer pro plošné lepení laminátových, mosaikových a masivních parket a DT podlah na všechny běžné podklady, jako např. cementové potěry nebo dřevěné podklady.

- Bez obsahu vody a izokyanátů
- Bez obsahu rozpouštědel
- Rychlé elastické vytvrzení
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Velmi malý obsah emisí (EMICODE EC1)
- Odolné vlhkosti a teple
- Tlumí kročejový hluk
- Otevřená doba ca. 40 minut

